

Console

Réversible DC Inverter • SUMMIT

A



RAF-25-50NX2



- 20 dB(A)*
- Mode automatique
- Alimentation 35 V DC
- Nouveau design
- Soufflage par le haut

- Télécommande **infrarouge** en standard
- Télécommande **filaire / hebdomadaire** en option
- Boîtier **H-Link** en option

- Fonctionnement jusqu'à **-15°C ext.**
- Redémarrage automatique après une coupure de courant



RAF-25-50NX2



TÉLÉCOMMANDE
FILAIRE



TÉLÉCOMMANDE
HEBDOMADAIRE



RAC-25NX2



RAC-35NX2



TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE



RAC-50NX2

PENSEZ AUSSI AU
**BALLON
EAU CHAUDE
SANITAIRE**



Console • Réversible DC Inverter • SUMMIT



UNITÉS INTÉRIEURES

	réf.	RAF-25NX2	RAF-35NX2	RAF-50NX2
Puissance nominale Froid (min-max)	kW	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,90 - 5,20)
Puissance nominale Chaud (min-max)	kW	3,40 (0,90 - 4,40)	4,20 (0,90 - 5,00)	6,00 (2,20 - 7,30)
Puissance à -7°C (1)	kW	2,00	2,48	3,54
Niveau sonore en Froid (pression) (SL/L/M/R) (nuit)	dB(A)	20 / 26 / 32 / 38	22 / 27 / 32 / 40	26 / 29 / 37 / 44
Puissance sonore	dB(A)	53	55	59
Débit d'air en Froid (SL/L/M/R)	m³/h	300 / 380 / 460 / 540	330 / 410 / 490 / 600	370 / 430 / 530 / 650
Déshumidification	l/h	1,4	1,6	2,0
Dimensions (H x L x P)	mm	600 x 760 x 235		
Poids net	kg	14		
Alimentation		35 V continu		
Section de câble (EN 60 335-1)	mm²	2 x 1 + T		
Diamètre des tuyauteries (Liq / Gaz)	pouce	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2
Diamètre évacuation des condensats (ext)	mm	16		
Télécommande		Infrarouge (filaire en option)		

GROUPES EXTÉRIEURS

	réf.	RAC-25NX2	RAC-35NX2	RAC-50NX2
Puissance nominale absorbée Froid (min-max)	kW	0,70 (0,15 - 1,29)	1,09 (0,15 - 1,46)	1,56 (0,50 - 2,10)
Puissance nominale absorbée Chaud (min-max)	kW	0,88 (0,11 - 1,25)	1,11 (0,11 - 1,44)	1,66 (0,50 - 2,70)
EER / COP		3,57 / 3,86	3,21 / 3,78	3,21 / 3,61
Classe énergétique (Froid / Chaud)		A / A	A / A	A / A
Niveau sonore en Froid (pression) (nuit)	dB(A)	46 (43)	47 (44)	52 (49)
Puissance sonore	dB(A)	59	60	65
Débit d'air (Froid / Chaud)	m³/h	1860 / 1680	1920 / 1740	2400 / 2100
Dimensions (H x L x P)	mm	505 x 750 x 248	548 x 750 x 288	600 x 792 x 299
Poids net	kg	29	38	43
Alimentation		230V / 1Ph / 50Hz		
Intensité maximale	A	4,5	5,5	8,0
Section de câble (EN 60 335-1)	mm²	3 x 2,5		
Liaison intérieure / extérieure (blindée)	mm²	2 x 1 + T		
Diamètre des tuyauteries (Liq / Gaz)	pouce	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2
Longueur maximale	m	20		
Dénivelé maximal (GE au-dessus / GE au-dessous)	m	10 / 10		
Charge initiale de réfrigérant (préchargé pour)	kg (m)	0,82 (20)	0,90 (20)	1,25 (20)
Appoint en réfrigérant	g/m	-		
Performances garanties	°C	Froid : -10°C / + 43 °C BS -Chaud : -15°C / +15,5°C BH		
Fluide frigorigène		R410A		
Compresseur		ROTATIF		

(1) Données incluant les dégivrages. Pour connaître les données correspondant à votre projet, utilisez nos catalogues techniques ou le logiciel Hi-ToolKit.

Référence de l'ensemble	XRAF-25NX2	XRAF-35NX2	XRAF-50NX2
-------------------------	------------	------------	------------